



Serie 3900Ti

Utensili industriali ad impulsi



Una nuova generazione di potenza,
supportati da 100 anni di innovazione



Serie 3900Ti

utensili industriali ad impulsi



Motore ad alte prestazioni [●]
include rotore a 7 palette

Carcassa del martello in titanio [●]
aumenta la robustezza, riduce il peso e offre un'eccezionale resistenza alla corrosione

Serigrafato al laser [●]
informazioni del prodotto che durano per tutta la vita dell'utensile

Meccanismo a doppio martello [●]
il meccanismo più robusto e duraturo disponibile nell'industria

Piastre terminali in ottone anticorrosione [●]
per miglior resistenza alla corrosione e all'usura

Silenziatore integrato [●]
è protetto da trattamenti poco delicati

Leva integrata per l'inversione [●]
offre protezione nelle applicazioni più pesanti

Impugnatura ergonomica [●]
migliora il comfort per l'operatore

MODELLO	3940B2Ti	3940A2Ti	3942B2Ti	3942A2Ti
Dimensione attacco	quadro da 1"	quadro da 1"	quadro da 1"	quadro da 1"
Impugnatura*	I.G.	E.G.	I.G.	E.G.
Velocità libera giri/min	6,000	6,000	5,000	5,000
Impulsi al minuto	800	800	850	850
Coppia massima in svitatura ft-lb (Nm)	2,750 (3730)	2,750 (3730)	3,250 (4406)	3,250 (4406)
Coppia massima in avvitatura ft-lb (Nm)	2,500 (3390)	2,500 (3390)	2,750 (3730)	2,750 (3730)
Intervallo coppia in svitatura** ft-lb (Nm)	500 - 1,800 (680 - 2440)	500 - 1,800 (680 - 2440)	1,000 - 2,100 (1355 - 2850)	1,000 - 2,100 (1355 - 2850)
Intervallo coppia in avvitatura** ft-lb (Nm)	500 - 1,650 (680 - 2240)	500 - 1,650 (680 - 2240)	1,000 - 1,800 (1355 - 2440)	1,000 - 1,800 (1355 - 2440)
Peso kg (senza portabussola)	9.6	9.6	10.5	10.5
Lunghezza (mm) (senza portabussola)	343	343	362	362
Distanza dal lato al centro (mm)	59	59	59	59
Dimensione raccomandata del tubo flessibile (mm)	19	19	19	19
L/S	35	35	44	44

* I.G. — Grilletto interno, E.G. — Grilletto esterno
** Specifiche raccomandate.

Il contenuto di questo opuscolo informativo non dovrà essere interpretato come un ampliamento di garanzia o di qualsiasi dichiarazione, espressa o sottintesa, rispetto ai prodotti ivi descritti. Le garanzie e gli elementi o condizioni di vendita dei prodotti saranno conformi ai Termini e alle Condizioni di Vendita standard della Ingersoll-Rand per tali prodotti, visionabili su richiesta.

Il miglioramento dei prodotti è continuo obiettivo della Ingersoll-Rand. I progetti e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza alcun preavviso o obbligo.

Sede Centrale Europea

INGERSOLL-RAND COMPANY

Zône du Chêne Sorcier
BP62
78346 Les Clayes Sous Boise Cedex
France

Tel. +33 1 30 07 68 00

Fax. +33 1 30 07 69 80

www.irtools.com



Ingersoll-Rand offre un programma di garanzia di due anni per il meccanismo ad impulsi insieme all'acquisto del kit Ingersoll-Rand di estensione della garanzia. Il kit di estensione garanzia include un tubo flessibile a frusta con adattatore a snodo, lubrificatore in linea, due raccordi, olio, grasso e guanti in titanio.

MODELLO N.#	DESCRIZIONE
3900-XW1-M	Kit di estensione della garanzia a due anni per il meccanismo ad impulsi con quanti medi
3900-XW1-L	Kit di estensione della garanzia a due anni per il meccanismo ad impulsi con quanti grandi
3900-XW1-XL	Kit di estensione della garanzia a due anni per il meccanismo ad impulsi con quanti extra grandi

IR Ingersoll-Rand

Origine comprovata. Soluzioni di capacità comprovata

©2005 by Ingersoll-Rand Company – Printed in UK
Form No. IT32509 CPN: 00706952